

На основу члана 54. став 1. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 47/2003 и 34/2006) и члана 21. Статута општине Дољевац ("Службени лист града Ниша, бр.29/2002, 38/2002 и 42/2005),

Скупштина општине Дољевац, на седници од 19.02.2007. године, донела је

## **ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ БЕНЗИНСКЕ СТАНИЦЕ "ПУКОВАЦ" НА km 833+680 АУТОПУТА Е-75**

### **I**

Планом детаљне регулације бензинске станице "Пуковац" на km 833+680 аутопута Е-75 (у даљем тексту: План) ближе се разрађују поставке Просторног плана подручја инфраструктурног коридора Ниш - граница Републике Македоније ("Службени гласник РС", бр.77/2002) ради утврђивања услова просторног уређења, регулације и грађења у границама обухвата Плана детаљне регулације.

План обухвата подручје површине од 3,22 ha. Граница планског подручја дефинисана је на графичком прилогу бр.1 "Граница захвата на геодетској подлози, 1:1000", и описано: катастарске парцеле бр. 4628/2, 4628/3, 4626, 4624/4, 4624/5, 4622/2, 4621/2, 4620/2, 4619/2, 4612/6, 4611/2, 4610/2, 4688/2, 4687/2, 4686/3, 4686/4, 4685/2, 4684/2, 4683/2, 4682/2, 4681/2, 4713/2, 4711/2, 4710/2, део 4761/1 КО Чечина.

У случају неподударности меродавна је ситуација са графичког приказа бр.1.

### **II**

Саставни делови Плана детаљне регулације су:

- 1) Правила уређења**
- 2) Правила грађења**
- 3) Графички део**
- 4) Документациони део**

## **1.0 ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА**

### **1.1. Опис и објашњење графичког дела**

Подручје обухваћено Планом, дефинише се Просторним планом подручја инфраструктурног коридора Ниш - граница Републике Македоније као простор за бензинску станицу - самостална обострано смакнута "Пуковац" (km 833+680). Основне принципе планске интервенције представља изградња објеката бензинске станице са обезбеђењем заштитног зеленог појаса.

Планом се утврђују услови под којима се планско подручје просторно и функционално дефинише. Концепција решења Плана одређена је на основу природних и стечених услова и дефинише генерална правила изградње и коришћења земљишта.

#### **1.1.1. Постојеће стање изграђености и намена површина**

Подручје Плана детаљне регулације обухвата јединствен урбанистички комплекс површине од 3,22 ha.

Локација је неизграђена и налази се са леве стране аутопута Е-75 на km 833+680, одакле би се омогућио улаз - излаз на бензинску пумпу. Са десне стране аутопута, изграђена је "НИС"-ова пумпа.

#### **1.1.2. Циљеви и концепција уређења простора**

Основни циљеви будућег концепта развоја локације би били:

- остварење планерских, просторних и инфраструктурних могућности за потпуније функционисање аутопута Е-75;
- формирање јединствене парцеле, са могућношћу просторног преобликовања;
- квалитетна опремљеност потребном инфраструктуром;
- озелењавање комплекса како би се постигли што повољнији радни услови.

Концепција уређења простора се састоји од потребних саобраћајних, инфраструктурних и архитектонских објеката потребних за неопходно функционисање предметне намене - бензинска станица. Планирана је пумпа чеоног облика.

### **1.2. Извод из Просторног плана подручја инфраструктурног коридора Ниш - граница Републике Македоније**

У односу на морфолошке карактеристике простора, као и у односу на постојећи магистрални пут М-1, коридор аутопута, имаће следећи положај и техничке карактеристике по деоницама:

1) Трупале - Печењевце (km 812+000 - km 844+804,57) - изграђена деоница аутопута пружа се на обе обале долине реке Јужне Мораве на равничарском терену дужине од 32,8km, са техничким карактеристикама за брзину кретања возила од 120km/h; од km 812+000 - km 820+000 налази се на десној обали реке Јужне Мораве у дужини од 8,0km, а од km 820+000 - km 844+804,57 на левој обали реке у дужини од 24,8 km.

У пратеће садржаје аутопута сврставају се објекти непосредно уз пут, који у функционисању путног саобраћаја имају додатне улоге у обезбеђењу бржег, сигурнијег, удобнијег и поузданijег транспорта роба и људи, и то:

Пратећи садржаји за потребе корисника пута:

1) Одморишта и паркиралишта - имају основну функцију обезбеђења сигурног и комфорног путовања, у првом реду одмора, и допунску функцију промоције туризма Јужне Србије.

Основни садржаји паркиралишта су: паркинг путничких аутомобила са 16 места, паркинг теретних возила и аутобуса са 8 места, саниратни чвор површине  $24m^2$ , продавница од  $50m^2$ , места за одмор и седење за 40 особа, телефонска говорница и површина за одмор од 50 до  $100m^2$  и по потреби рецептивно - информативни пункт. Укупна потребна површина за организовање паркиралишта је од 0,5 до 1,5ha.

Основни садржаји одморишта су: паркинг за аутомобиле са 20 до 50 места, паркинг за теретна возила са 10 до 16 места, паркинг за аутобусе са 5 до 10 места, санитарни чвор 50 до  $100m^2$ , мини пијаца за продају локалних пољопривредних производа од 200 до  $500m^2$ , места за седење за 100 до 200 путника, површина за одмор од 500 до  $1000m^2$ , површина за рекреацију 1000 до  $2000m^2$ , као и рецептивно - информативни пункт у функцији промоције туризма. Укупна потребна површина за одмориште је 2 до 3ha.

2) Бензинске станице - су обавезни пратећи садржаји коридора аутопута, чија је основна функција да при уобичајеном ритму вожње, на 20 - 30 km, обезбеде снабдевање погонским горивом, по потреби и резервним деловима, сервисним услугама за возила и сл. Могу бити самостални објекти или објекти у склопу мотела.

Предвиђене су самосталне бензинске станице основног садржаја: пумпе за гориво са најмање три точећа места за бензин и два точећа места за дизел гориво, службене просторије, трговина и складиште резервних делова, санитарни чвор, мања интревентна радионица, паркинг за возила и сл. Потребна површина за локацију бензинске станице је око 1,0 - 1,5ha.

Планиране су следеће самосталне бензинске станице:

(а) самостална обострана смакнута бензинска станица "Пуковац" (km 833+680)...

Стационаже за све функционалне и пратеће садржаје аутопута дате су оријентационо и биће ближе дефинисане разрадом планских решења на нивоу регулационог плана.

### **1.3. Подела земљишта обухваћеног Планом детаљне регулације на јавно и остало грађевинско земљиште**

На предметној локацији није планирано земљиште које изискује проглашење јавним. Прилаз објектима бензинске станице се обезбеђује са аутопута.

Земљиште под објектима, манипулативним простором и заштитним зеленилом чини остало земљиште.

#### **1.4. Целине и зоне одређене Планом детаљне регулације**

Простор бензинске станице чини јединствена целина са свим потребним садржајима.

#### **1.5. Одредбе о постројењима и инфраструктурним објектима и мрежама**

##### **1.5.1. Саобраћајне површине**

Са аутопута је обезбеђена трака за улаз и излаз возила, док се приступи објектима бензинске станице остварују преко унутрашње саобраћајне мреже, коју чине саобраћајне површине за манипулацију и танкирање возила. Кретање унутар комплекса је једносмерно.

###### **1.5.1.1. Услови саобраћаја и саобраћајних површина**

Коловозна конструкција саобраћајних површина је утврђена на основу димензионисања у односу на важеће прописе, при чему је предвиђен коловозни застор од асфалт-бетона.

Нивелационо решење новопланираних саобраћајница условљено је постојећим аутопутем.

Попречне нагиби коловозних површина су усклађени са прописима који уједно омогућују несметано одводњавање.

###### **1.5.1.2. Услови за стационарни саобраћај**

Паркирање возила на локацији је предвиђено за аутобусе, теретна возила и путничка возила.

При дефинисању површина за стационирање путничких возила примењени су законски нормативи у зависности од намене планираних објеката.

При пројектовању паркинг простора, мере места за паркирање одредити према ЈУС-у, у зависности од врсте паркирања (подужно, косо или управно) и типа возила (путничко, теретно, аутобус).

На планираним паркинг површинама је предвиђен асфалтни застор или застор од префабрикованих елемената бетон-трава (БТ плоче). Димензије паркинг места на отвореним паркиралиштима су 2,5x5,0m за путничка возила, 4,0x16,0m и 4,0x19,0m за теретна возила и 4,0x19,0 m за аутобусе.

###### **1.5.1.3. Обезбеђење противпожарних услова**

У погледу испуњености противпожарних прописа обезбеђен је приступ противпожарног возила свим објектима. Такође је испоштован и пропис о

неопходности формирања проточности, односно кружног саобраћајног тока око скоро сваког објекта.

#### **1.5.1.4. Услови за несметано кретање лица са посебним потребама**

У предметном комплексу омогућено је неометано и континуално кретање инвалидних лица у складу са Правилником о условима за планирање и пројектовање објеката у вези са несметаним кретањем деце, старих, хендикепираних и инвалидних лица ("Службени гласник Републике Србије", бр.18/97).

#### **1.5.2. Инфраструктурне мреже**

##### **1.5.2.1. Одредбе о инфраструктурним мрежама**

У захвату плана не постоје објекти комуналне инфраструктуре.

За потребе обезбеђења електричне енергије за планиране објекте у комплексу изградити трафостаницу 10/0,4 kV , снаге 1 x 630 kVA. Прикључивање новопланиране трафостанице 10/0,4 kV на дистрибутивну 10 kV-ну мрежу извршиће се према условима Привредног друштва "Југоисток"- "Електродистрибуција Ниш".

Трафостаницу 10/0,4 kV градити као слободностојећи објекат, а прикључни вод 10 kV кроз комплекс захват плана радити као кабловски, са локацијом према организацији простора. Разводну мрежу 0,4 kV од трафостанице до објекта у комплексу радити као кабловску.

Осветљење комплекса бензинске станице извести тако да задовољи функције у делу светлотехничких захтева објекта и буде уочљив са аутопута.

Обезбеђење потребног броја телефонских прикључака извршиће се полагањем прикључног телефонског кабла одређеног капацитета са претплатничке мреже АТЦ "Пуковац", а према условима "ТелекомСрбија".

Грејање објекта вршиће се преко индивидуалних грејних тела до формирања централног топлификационог (локалног) система на који би се могли прикључити објекти у захвату плана.

За потребе објекта у захвату плана планирати два одвојена система и то за санитарну и противпожарну воду. За санитарне потребе изградити одговарајући објекат (резервоар-цистерну са пумпним постројењем) са разводом до свих објекта. За противпожарне потребе обезбедити потребне количине воде према "Правилнику о техничким нормативима за хидрантску мрежу за гашење пожара" ("Службени лист СФРЈ", бр 30/91) из подземља са изградњом одговарајућих грађевина и изградњу одговарајуће хидрантске мреже за гашење пожара.

У комплексу разраде планирати канализациону мрежу сепаратног типа. За потребе прихватања употребљених вода изградити систем фекалне канализације и водонепропусну септичку јamu капацитета према потребама планираних објекта . Атмосферске воде сакупљати системом отвореним (канала са решеткама) и затвореним системом канализације. Атмосферске воде водити до таложника и сепаратора масти и уља и после пречишћавања упостити у подземље преко упојног бунара. Положај таложника , сепаратора масти и уља , упојног бунара и септичке непропусне јаме ће бити условљен размештајем планираних објекта у комплексу разrade.

### **1.5.3. Слободне и озелењене површине**

Простор Плана детаљне регулације бензинске станице на аутопуту Е-75 налази се са леве стране аутопута Ниш-Скопље.

У зависности од карактера саобраћаја и могућности одржавања зеленила, уређење овог простора се састоји у повезивању путног појаса са локалним окружењем, уклапање техничког дела пута у предео, обликовање зауставних пунктова, места за одмор, заштита садашњег стања предела, а у границама могућности његовог побољшања у циљу постизања биолошке равнотеже датог предела.

На простору за паркинг, на коме ће се паркирати аутомобили у оквиру овог плаца, биће дрворедне саднице лишћарских врста, и то: Acer sp.(јавор), Fraxinus excelsior (јасен), Tilia sp.(липа), а уједно ће бити и физичка препрека између садржаја у оквиру бензинске пумпе.

Како овај простор тангира аутопут Е-75, кроз одговарајућу нову вегетацију повезати га са осталим пределом у просторном и композиционом погледу, водећи рачуна о обезбеђењу и учвршћивању шкарпи и заштите од снежних наноса, водене и еолске ерозије.

Изградња "амортизационих појасева" од шибља, задржава аутомобиле од склизнућа са коловозног дела пута, смањује ударе од ветра, штити од заслепљивања светлошћу фарова аутомобила који иду у сусрет, повећава безбедност кретања, учвршћује косине добијене при изградњи канала и насипа, фиксира одроне и маскира јаруге, неуједнане објекте и непривлачне визуре.

Обогаћивање путног предела, као и обогаћивање зимског пејсажа, осим лишћарским врстама високе вегетације, заступљене су и четинарске врсте, и то: Picea omorica (смрча-оморика), Abies concolor (дугоигличава јела), а од жбунастих врста, на површинама за зеленило, заступљене су: Cotoneaster sp.(дуњарица), Spiraea sp. (суручица), Berberis thunbergii (жутика), Lonicera nitida (лоницера), Juniperus sabina (полегла клека).

### **1.6. Амбијенталне целине од културно - историјског или урбанистичког значаја**

У блоку не постоје објекти под претходном заштитом, нити евидентирани објекти од значаја за културну баштину.

### **1.7. Локације прописане за даљу планску разраду (урбанистички пројекат, урбанистичко - архитектонски конкурс)**

У простору плана је предвиђена израда Урбанистичког пројекта за препарцелацију катастарских парцела које чине комплекс, као даља разрада Плана детаљне регулације. Услови надлежних организација за прикључење комплекса на комуналну инфраструктуру нису дати кроз План, већ је обавеза инвеститора да прикупи исте при изради пројектне документације.

## **1.8. Заштита живота и здравља људи**

### **1.8.1. Заштита ваздуха и заштита од буке**

Потребно је ускладити стандарде за квалитет ваздуха са европским стандардима. На ширем подручју Плана, при неповољним метеоролошким условима и непридржавања основних начела заштите животне средине, може доћи до нарушавања еколошке равнотеже која се пре свега огледа кроз аерозагађење ширег простора. Линијски извор загађења представља аутопут, дуж ког се поред загађења издувним гасовима у одређеним временским интервалима јавља проблем буке. Защиту од буке обезбедити озелењавањем слободних површина и формирањем зелених тампона. У току извођења радова, све објекте приклучити на мрежу инфраструктуре на начин утврђен овим Планом.

По завршетку изградње планираних објеката и инфраструктурних система, надлежна организација обезбедиће мониторинг систем животне средине у току експлоатације тог система.

### **1.8.2. Заштита од пожара**

Заштиту од пожара за предметне садржаје извести тако да се превентивно обезбеди немогућност ширења пожара, а у складу са Законом о заштити од пожара ("Службени гласник СРС", бр. 37/88).

Ради заштите од пожара објекти морају бити реализовани према одговарајућим техничким противпожарним прописима, стандардима и нормативима.

Објекти морају имати одговарајућу спољну и унутрашњу хидрантску мрежу, која се по протоку и притиску воде у мрежи планира и пројектује према Правилнику о техничким нормативима за спољну и унутрашњу хидрантску мрежу за гашење пожара ("Службени лист СФРЈ", бр. 33/91). Објектима мора бити обезбеђен приступни пут за ватрогасна возила, сходно Правилнику о техничким нормативима за приступне путеве ("Службени лист СРЈ", бр. 8/95), по коме најудаљенија тачка објекта није даља од 25 м од саобраћајнице.

### **1.8.3. Заштита од елементарних и других већих непогода**

У циљу заштите људи, материјалних и других добара од елементарних и других непогода и опасности, укупна реализација у предметном простору мора бити условљена применом одговарајућих превентивних просторних и грађевинских мера заштите.

Мере заштите од елементарних непогода обухватају превентивне мере којима се спречавају непогоде или ублажава њихово дејство, мере које се подразумевају у случају непосредне опасности од елементарне непогоде, мере заштите кад наступе непогоде, као и мере ублажавања и отклањања непосредних последица насталих дејством непогода или удеса.

Објекти морају бити реализовани у складу са Правилником за електроинсталације ниског напона ("Службени лист СФРЈ", бр. 28/95) и Правилником за заштиту објеката од атмосферског пражњења ("Службени лист СРЈ", бр. 11/96).

#### **1.8.4. Заштита од земљотреса**

Ради заштите од потреса, објекти који се граде у оквиру предметног комплекса, морају бити реализовани и категорисани према Правилнику о техничким нормативима за изградњу објекта високоградње у сеизмичким подручјима ("Службени лист СФРЈ", бр. 31/71, 52/90).

#### **1.8.5. Заштита од уништавања**

Битан критеријум за уређење простора за потребе одбране и заштите је обавеза усклађивања принципа уређења простора са становишта оптималног мирнодопског развоја са принципом уређења простора за обезбеђивање ефикасне одбране и заштите.

Мере заштите од интереса за одбрану земље, треба да буду уграђене у сва просторна решења (намена површина, техничка решења инфраструктуре, распоред слободних и зелених површина и сл.) као превентивне мере које утичу на смањење повредивости поједињих објекта и целог комплекса у посебним ситуацијама.

Заштита становништва и материјалних добара од ратних разарања обезбеђује се на подручју Плана према Закону о одбрани ("Службени гласник РС", бр. 45/91 и 58/91), Закону о одбрани ("Службени лист СРЈ", бр. 43/94, 11/95, 28/96 и 44/99), Уредби о објектима од посебног значаја за одбрану Републике Србије ("Службени гласник РС", бр. 18/92) и Уредби о организовању и функционисању цивилне заштите ("Службени гласник РС", бр. 21/92).

### **1.9. Ограничења за извођење одређене врсте радова**

У структури површина могу се толерисати само минимална одступања, до којих може доћи у разради због разлике у нивоу детаљности. У погледу планираних БРГП нове изградње могу се толерисати одступања  $\pm 10\%$  под условима да се не угрозе стандарди коришћења и укупне организације и обликовања простора.

Планиране показатеље урбаног стандарда требало би у целини, уз минимална одступања очувати.

**Биланси површина (приказ параметара на подручју целог плана)****табела 1.**

бр.	Намена површина	Површина (ха)	Учешће (%)
1	површина плана	3,22	100
а	саобраћајне површине са објектима	1,30	40
б	улаズно - излазна саобраћајница	0,45	14
в	заштитно зеленило	1,2	46

**табела 1.2**

Изведени урбанистички параметри		максималне вредности
а	индекс изграђености (и)	0,6
б	степен заузетости земљишта (з)	15%

## **2.0. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА**

### **2.1. Грађење под условима одређеним Планом детаљне регулације**

#### **2.1.1. Ошта правила**

1. Сваки објекат мора бити постављен унутар планираних грађевинских линија, односно може бити повучен иза грађевиске линије из функционалних или естетских разлога.
2. Висина објекта је растојање од нулте коте објекта до коте слемена код косих, односно коте венца код равних кровова.
3. Надстрешница објекта на нивоу венца (уз архитектонско - обликовно оправдање) може прећи грађевинску линију до 4,00м уколико постоји архитектонско - обликовно оправдање.
4. На предметној локацији могућа је изградња следећих објеката:
  - продајно пословни и угоститељски објекат
  - надстрешница са мултиплекс аутоматима за гориво
  - резервоари (укопани) за гориво (дизел, евродизел, МБ 95, БМБ 95 и БМБ 98) и претакалиште
  - ТНГ резервоар и претакалиште
  - паркиралишта за путничка возила, теретна возила и аутобусе
  - саобраћајне манипулативне површине
  - трафостаница и агрегат
  - радионица, праоница возила
  - контејнери за складиштење отпада
  - дечје игралиште
  - јарболи, пилони, тотем (на површини зеленог тампон слоја)
  - јавни санитарни чвор.
5. Острво са аутоматима се налази на манипулативној површини са могућношћу обостраног послуживања. Саобраћајне траке за приступ аутоматима су мин. 3,0м.

#### **2.2. Могуће трансформације - препарцелација**

Планом је предвиђено уједињење постојећих катастарских парцела у једну грађевинску парцелу. Парцелу оградити на залеђу бензинске станице.

#### **2.3. Положај објекта у односу на регулацију и у односу на границе грађевинске парцеле**

На графичком прилогу су прецизиране регулационе линије, грађевинска линија и линија ограничења изградње.

Објекти у комплексу бензинске станице су постављени у оквиру планираних грађевинских линија као слободностојећи.

Линија ограничења изградње представља задњу и бочне грађевинске линије које нису обавезујуће, већ само информативне, и могу се кориговати у проценту од 10%.

## **2.4. Највећи дозвољени индекси заузетости и индекси изграђености грађевинске парцеле**

### **2.4.1. Степен заузетости земљишта (з)**

Максимално дозвољени степен заузетости земљишта је 15% .

### **2.4.2. Индекс изграђености (и)**

Максимални индекс изграђености износи 0,6.

## **2.5. Највећа дозвољена спратност и висина објекта**

Предвиђена максимална спратност новопланираних објеката је П+1.

Наведене спратности се односе на све новопланиране објекте, представљају максималну висинску изградњу и односе се само на надземне етаже.

Апсолутна висина објекта према архитектонско - грађевинском пројекту.

## **2.6. Услови прикључења на комуналну и осталу инфраструктуру**

### **2.6.1. Електроенергетска мрежа**

Трафостаница 10/0,4 kV је слободностојећи објекат за коју треба обезбедити парцелу величине 5,5 h 6,5 метара, а њено прикључивање на дистрибутивну 10 kV-ну мрежу извршиће се према условима Електродистрибуције Ниш.

Прикључивање објекта на електроенергетску мрежу извршиће се кабловским водовима 0,4 kV из планиране трафо-станице 10/0,4 kV , са постављањем мерних група у сваком објекту посебно, а према условима Електродистрибуције Ниш.

Димензије рова за полагање електроенергетских водова (10 kV и 0,4 kV) су : ширина 0,4-0,6 м и дубине 0,8-1,0 м.У исти ров дозвољено је полагање каблова 10 kV и каблова 0,4 kV.

Инсталација осветљења изводиће се кабловским водовима и канделабр стубовима који имају у централном делу функцију обезбеђења осветљења за приступ објектима у ноћним условима, и истовремено да задовољи естетске захтеве комплекса сагласно функцији.

## **2.6.2. Телефонска мрежа**

Прикључивање објекта на телефонску мрежу извршиће се полагањем телефонских каблова одговарајућих капацитета до телефонских концентрација у објектима , а према условима "ТелекомСрбија".

Димензије рова за полагање телефонских каблова су: ширина 0,4 м и дубина 0,8 м.

## **2.6.3. Водоводна мрежа**

Изградити две засебне водоводне мреже за санитарну воду и противпожарну са хидрантском мрежом .

Радни притисак је обезбеђен до свих точећих места до надморске висине од 230 мм.

Код изградње водоводне мреже минимална дубина укопавања је 1,0 м (надслој) плус пречник цеви.

## **2.6.4. Канализациона мрежа**

За сакупљање употребљених вода изградити систем фекалне канализације и водонепропусну септучку јаму. Минимално одстојање септичке јаме од објекта износи 5,0 метара. Димензије одредити на основу хидрауличког прорачуна, односно усвојеног оптерећења и времена ретензије. На горњој плочи обезбедити приступ за чишћење јаме и вентилацију изнад улазне цеви. Обавеза инвеститора је да обезбеди санитарну сагласност.

После третмана на таложнику и сепаратору, кишне воде као и воде од прања површине пре упуштања у подземље морају квалитетом да одговарају водама које се могу упуштати у јавну канализациону мрежу, тј. да садржај нафте не сме да буде већи од 1 мг/л а суспендованих материја до 30 mg/l.

## **2.7. Архитектонско, односно естетско обликовање поједињих елемената објекта (материјали, фасаде, кровови и сл.)**

Објекти унутар комплекса треба да представљају обликовну целину једна са другом и са целим амбијентом.

Изглед објекта (обликовање фасаде, примена грађевинског материјала, боја, кровни покривач, архитектонски елементи и детаљи, ограде и сл.) треба да је у складу са наменом објекта и да допринесе чувању визуелног идентитета простора и стварању нових урбаних вредности локације.

При пројектовању објекта, све фасаде се морају равноправно третирати.

## **2.8. Услови за примену мера заштите и унапређења животне средине**

Стратегија заштите животне средине у Плану се заснива на начелима интегралности и превенције приликом привођења простора намени и изградњи

нових објеката на основу процене утицаја на животну средину свих главних планских решења, програма, пројекта и активности за спровођење Плана, нарочито у односу на рационалност коришћења ресурса, могуће угрожавање животне средине и ефективност спровођења мера заштите.

Мере за смањење загађености животне средине утврђују се путем примене законске регулативе из области заштите животне средине.

### **2.8.1 Урбанистичке мере**

1. Ограничити заузетост парцеле на максимално 15%. Паркинзи и манипулативни простор, односно објекти нискоградње не улазе у овај проценат, те је потребно за исте обезбедити минимално 30%, зеленило минимално 20%.

2. Обезбедити прилаз објектима са свих страна, уз планирање довољне површине манипулативног простора.

### **2.8.2 Грађевинско - техничке мере заштите**

1. Планирати одговарајућу мрежу инфраструктуре.

2. Посебним грађевинско-техничким мерама приликом изградње објеката и уградње опреме планирати редукцију буке и вибрација како она на граници комплекса не би прелазила нормиране вредности.

3. Планирати довољан број канала и ригола за одвођење кишних вода са површинама које се неће одводњавати.

4. Комплекс прописно осветлити и опремити одговарајућом сигнализацијом, што значи да је потребно осветлити улазно - излазну траку, објекте, острава са аутоматима, манипулативни простор, као и сам аутопут у непосредној близини улаза и излаза из станице.

5. На простору за складиштење и претакање запаљивих течности забрањено је држати отворен пламен, пушење, рад са алтом који варничи и постављати надземне електричне водове без обзира на напон.

6. Потребно је означити сигнализацијом врсте услуга које се нуде, саобраћајним знаком најавити наилазак на бензинску станицу. Ознакама водити кориснике до појединачних садржаја.

### **2.8.3 Санитарно - хигијенске мере заштите**

1. На комплексу се не сме трајно одлагати и складиштити отпад који има карактеристике штетних или опасних материја.

2. Комунални отпад сакупљати у посебним судовима контејнерима запремине  $5\text{m}^3$  и организовано одвозити преко овлашћеног комуналног предузећа.

3. Све друге врсте отпада евакуисати на начин прописан за конкретну врсту.

### **2.8.4 Биолошке мере заштите**

Заштитне зоне испунити зеленилом дугог вегетативног периода:

- границом комплекса бензинске станице,

- на простору за паркирање,
- у простору између аутопута и улазно - излазне саобраћајнице бензинске станице (тампон слој зеленила).

## **2.9. Геотехнички услови планирања**

За израду главних пројектата посебно се издвајају општи геотехнички услови пројектовања и градње, а они су:

**1.Пројектовање и изградња нових објеката** изводи се израдом геолошких истраживања и геотехничке документације за ниво главног пројекта. Документација треба да садржи одговарајући обим истраживања са анализом услова димензионисања и израде темеља, земљаних ископа, евентуалне санације темељног тла, заштите и санације терена, као и хидротехничке заштите објекта и друго, а посебно ТНГ резервоара и претакалишта..

**2.Саобраћајна инфраструктура** при изради главних пројектата мора садржати геотехничке податке о постељици тла, карактеристикама локалног материјала за израду трупа саобраћајница, препоруке карактеристика тла од других материјала, сходно прописима ЈУС за категорију саобраћајница према осовинском оптерећењу.

**3.Остала инфраструктура** водоспроводне, канализационе, топловодне или друге мреже мора садржати податке о геотехничким карактеристикама тла дуж траса, са подацима услова темељења пратећих објеката.

### **3.0. ГРАФИЧКИ ДЕО**

Графички део Плана детаљне регулације састоји се из графичког приказа планираног стања.

- |     |  |         |
|-----|--|---------|
| 01. | Граница захвата на геодетској подлози .....  | 1:1000  |
| 02. | Извод из Просторног плана подручја инфраструктурног коридора Ниш-граница Републике Македоније..... | 1:50000 |
| 03. | Режим коришћења простора са парцелацијом .....   | 1:1000  |
| 04. | Намена површина .....  | 1:1000  |
| 05. | Саобраћајно решење .....   | 1:1000  |

### **4.0. ДОКУМЕНТАЦИОНИ ДЕО**

Одлука о изради Плана, информациона и студијска основа на којој се заснива План детаљне регулације (Документациони део) је обавезан прилог Плана детаљне регулације.

### **III**

План детаљне регулације је оверен потписом председника и печатом Скупштине општине Дољевац и урађен је у пет примерака, од којих се по два примерка налазе у Скупштини општине Дољевац и Јавном предузећу Завод за урбанизам Ниш и један примерак у Министарству капиталних инвестиција.

Право на непосредан увид у донети План детаљне регулације имају правна и физичка лица, на начин и под условима које ближе прописује министар надлежан за послове урбанизма.

План детаљне регулације ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу града Ниша".

БРОЈ: \_\_\_\_\_  
У ДОЉЕВЦУ, \_\_\_\_\_ 2007. год.

**СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОЉЕВАЦ**

**ПРЕДСЕДНИК,**

## **ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ БЕНЗИНСКЕ СТАНИЦЕ "ПУКОВАЦ" НА km 833+680 АУТОПУТА Е-75**

План детаљне регулације ради се према одредбама Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", број 47/2003 и 34/2006) и према Одлуци о изради детаљног регулационог плана општине Дољевац ("Службени лист града Ниша", број 53/2006).

Носилац изrade Плана детаљне регулације је Општинска управа општине Дољевац. Израда Плана је поверена ЈП Завод за урбанизам Ниш, а средства за израду плана обезбеђује носиоц изrade плана. Овим Планом се максимално уважава постојећи карактер предметног простора и диспозиција постојећих намена.

План обухвата подручје површине од 3,22 ha. Граница планског подручја дефинисана је на графичком прилогу бр.1 "Граница захвата на геодетској подлози, 1:1000", и описно: катастарске парцеле бр. 4628/2, 4628/3, 4626, 4624/4, 4624/5, 4622/2, 4621/2, 4620/2, 4619/2, 4612/6, 4611/2, 4610/2, 4688/2, 4687/2, 4686/3, 4686/4, 4685/2, 4684/2, 4683/2, 4682/2, 4681/2, 4713/2, 4711/2, 4710/2, део 4761/1 КО Чечина.

Подручје обухваћено Планом, дефинише се Просторним планом инфраструктурног коридора Ниш - граница Македоније као простор за бензинску станицу - самостална обострано смакнута "Пуковац" (km 833+680). Основне принципе планске интервенције представља изградња објекта бензинске станице са обезбеђењем заштитног зеленог појаса.

Планом се утврђују услови под којима се планско подручје просторно и функционално дефинише. Концепција решења Плана одређена је на основу природних и стечених услова и дефинише генерална правила изградње и коришћења земљишта.

Поступак разматрања и доношења Плана:

Одлуку о изради је донео Председник привременог органа општине Дољевац 28.08.2006. године ("Службени лист града Ниша", број 53/2006); Стручна контрола (утврђивање нацрта Плана) - 19.01.2007. године (СО Дољевац, општинска Комисија за планове); Оглашавање јавног увида у Народним новинама - 20-21.01.2007 године; Јавни увид - од 20.01.2007. до 03.02.2007. године; Сумирање јавне расправе и утврђивање предлога Плана - 05.02.2007. године (СО Дољевац, општинска Комисија за планове).

У току јавног увида није било примедби на План.

Извештај општинске Комисије за планове СО Дољевац о јавном увиду и Одлука о неприступању изради стратешке процене са критеријумима за одређивање могућих карактеристика значајних утицаја на животну средину (донета 25.12.2006. године) су саставни део документације Плана.

**ЈП ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ НИШ**